

STOKKE

MAKES LIFE WORTH SITTING

TRIPP TRAPP®

取扱説明書

このたびは、トリップ・トラップチェアをお買上げいただき、まことにありがとうございます。

- 「トリップ・トラップ」の機能を発揮させるために本書をよくお読みの上、正しく調整してお使いください。
- 保証書は、必ずお買上げ伝票又は領収書とあわせて保管をお願いします。

村田家具

もくじ

安全に、永くお使いいただくために

- 1 ご注意とお願い
お手入れのし方
- 2 部品のなまえ
- 3 組み立ての前に
調整のし方
- 4 組み立て方
- 5 保証サービスについて
連絡先



お子様と一緒に成長する椅子

ご注意とお願い

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や物の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。ご使用前に必ずお読みください。

■使用している表示と絵記号の意味



絵記号には必ずお読みください。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

■使用においての注意



座板、足のせ板が固定されているのを確認してご使用ください。



足のせ板の先はどの高さでもL字板より前にださないでください。



座板、足のせ板の上で立ち上がらないでください。



踏み台として使用しないでください。



天然木・合板使用のため、長時間の直射日光またはストーブなどの熱をさけてください。



水洗いはさけてください。



季節の変わり目には湿度の関係で木が多少伸縮しますので、備え付けのL字金具で時々ボルトを締め直してください。(L字金具をなくさないよう保管してください。)



本製品に使用している塗料、接着剤はすべてドイツのE1基準(ホルムアルデヒド残留量)をクリアしております。



多国語版の取扱説明書と一部表記が異なりますが、本書に沿って組み立て、取扱いをしてください。

■組み立て前の注意

2ページの「部品のなまえ」を見ながら、すべての部品が揃っているか確認してください。万一不足のものがありましたら、お客様相談窓口へご連絡ください。

お手入れのし方


1 普通の汚れはよく絞った布で拭いてください。

2 蓄いれ汚れの時はうすめた中性洗剤を使用してください。

部品のなまえ




組み立てる前に下回の部品が全てあるかどうかご確認ください。その際、それぞれの部品の穴や溝に、ゴミや木くずがありましたら軽く吹くか備え付けのL字金具できれいにのぞいてください。



L字板 2枚

前

後



ボルト10本

ナット6個

L字金具1個



鉄パイプ 2本

上



下

横木 1枚



後

前

座板小板 1枚



後

前

足のせ板
(大板 1枚)



背板 2枚

組み立ての前に



トリップ・トラップチェアの機能を最大限に発揮させるポイントは、座板と足のせ板の高さと奥行きを体にあった状態にセットすることにあります。

調整のし方

3-A

ベビーガード[別売]の取付け方

(赤ちゃんに快適に座っていただくために)

※首がすわっておすわりの出来る8ヶ月から1年半くらいまでの赤ちゃんには、別売りの背ベビーガードをご利用ください。

座板の位置を正様に設定すればベビーガードをつけていても赤ちゃんをスムーズに座らせたり、おろしたりできます。

ベビーガードの着脱は、

1. 座板の穴に皮ベルトを通します。
2. 皮ベルトの間にベビーガードを通します。
3. ベビーガードの片方をし字板の穴に入れてから、全体を強くたわめて反対側の穴に差し込みます。

※座板と足のせ板の位置は裏紙の写真を参考に調整してください。



ベビーガード



皮ベルト


1



2



3



3-B

トリップ・トラップチェアは座る方の体に合わせて調節することが可能です。

〈調節のし方〉

座板の高さと奥行きの調整

1. 座板の高さ(a)は、座ったときにお子様のひじ(b)がテーブルの高さと同じになるようにします。


2. 奥行の調節

座板(d)は、背もたれに軽くよしかかった状態で大腿部の3/4がのるように奥行きを設定します。そうすると座板の前面とふくらはぎの間がゆったりします。足のせ板(e)は自然に座った状態で足のつく高さで、椅子の前面(e)より必ず前に出ないようにセットします。(c)

3. 平らなところにおいて椅子の安定を確認しながらボルトをしっかり締めてください。

※ボルトの締め具合を少なくとも半年に一度はご確認ください。

大人の方に：足のせ板を座板として使用します。
座板(大板)は上部の鉄パイプより上側の位置で設定してください。



し字板の溝は14段階に分かれています。前記を参考に座板と足のせ板の高さを決めてください。



組み立て方

 ボルトは最初からかたく締めず、調節がすべて済みましてから再度締め付けしてください。


1

横木にあいた縦長の穴にナットの穴が通になるように差し込みます。(ナットの穴は左右どちらかに片寄ってついています。)



4

2枚の背板にそれぞれ2箇所ナットを入れる穴があいています。①の横木のときと同じように、ナットの穴が通になるように差し込みます。



2


し字板の組む方を下にして、脚と横木を床に対して垂直になるように差し込み、左右からボルトを軽く締めます。

※このとき「強く」締めすぎると、脚の部品が破損してしまいます。




5

2枚のし字板の間に背板を差し込み、左右からボルトで軽く締めます。




3

し字板の間に2本の鉄パイプを差し込み、左右からボルトを軽く締めます。



6

足のセ板と座板を3枚に合わせた高さの溝に差し込んで、平らな場所ですみのないことを確認します。必要に応じてA、Bに戻り調整してください。最後に全てのボルトをしっかり締めた後、完成です。



保証・サービスについて

1. 保証書・取扱説明書の内容確認と保管のお願い。

保証書は、本体の中に添付されていますので、ご確認いただくと共に、その内容をよくお読みになった上で、お買上げ伝票、又は領収書を大切に保管してください。あわせて取扱説明書（本書）も保管してください。

2. 保証期間はご購入日から7年間です。

保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

3. 修理を依頼されるとき。

【保証期間中】…修理を依頼されるときには、保証書及びご購入伝票、又は領収書をご提示ください。

【保証期間を過ぎている場合】…まず、ご購入の販売店にご相談ください。ご購入店又は当社にご持参いただく際の諸経費はお客様にご負担願います。ご相談の際は、次の2点をお知らせください。

1. 製品名 2. 故障の状態



保証書



保証の範囲

- (1) 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
 (2) ご利用の際は、ご購入の販売店又は相談窓口にご連絡ください。
 (3) なお、ご購入店又は当社にご持参いただく際の諸経費は、お客様にご負担願います。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、この保証書及びご購入伝票、又は領収書をご提示ください。
 ※本保証書とご購入伝票、又は領収書を併せてご提示願います。

保証の適用除外

- (1) 保証書及びご購入伝票、又は領収書の提示がなかった場合。
 (2) 誤使用あるいはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
 (3) 本製品を、ご利用者自身、又は他業者により改造・改造された場合。
 (4) ご購入後の移動・輸送によって故障、又は損傷が生じた場合。
 (5) 火災・天災・地震・落雷等によって故障、又は損傷が生じた場合。

※上記項目については有償修理となります。

法的責任

この保証書は本書に明記した期間、条件の元において無償修理をお約束するものです。これによりお客様の法的上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の処用についてご不明の場合は、ご購入の販売店又は相談窓口にお問い合わせください。

TRIPP TRAPP®

保証期間

ご購入の日から7年

ご購入伝票、又は領収書の提示をもって期間となります。

保証責任者

SCANDEX

株式会社スキャンデックス

発行所

東京都中央区明石町2番20号

お客様相談窓口

TEL 03(343)3431・FAX 03(343)3431

<http://www.scandex.co.jp>



ベビーセット【別売】の取付け方

- ※トリップトラップ取扱説明書3-A ベビーガードはお取り扱いを終了をさせていただいております。
ベビーセットにつきましては以下をご参照くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
※トリップトラップ本体・木部背もたれの厚みが7.0mmの旧バージョンには、プラスチック背板はご利用いただけません。

【セット内容】

プラスチック背板



×1

ストラップ




×1

ベビーガード



×1



1. プラスチックの背板を、トリップトラップの木部背板に取り付けます。



2. 図のようにストラップを座面の下から通し、先端の輪にベビーガードを通します。



3. L字金具で全体のネジを軽く緩めます。



4. ベビーガードの片側をL字板の穴に入れ、強く全体をたわめて反対側の穴に差し込みます。



5. 緩めたネジを締め直し、座板と足置き板が固定されているのを確認してご使用下さい。

※定期的にネジを点検し、必要に応じて締め直して下さい。